



Castrol Chain Lube Racing

motorkerékpár hajtólánc kenőanyag

Termékleírás

A Castrol Chain Lube Racing-et a nagyteljesítményű motorok hajtóláncainak követelményei alapján fejlesztettük és verseny körülmények mellett teszteltük. Használatával jelentős mértékben csökkenthető a súrlódás, növelhető a hasznos teljesítmény valamint a hajtóláncok élettartama és megbízhatósága a legszélsőségesebb terhelések esetén is fokozható.

Alkalmazási terület

A Castrol Chain Lube Racing hagyományos és a legkülönbözőbb módon tömített láncokhoz valamint közúti és off-road motorkerékpárokhoz egyaránt alkalmazható.

A Castrol Chain Lube Racing kedvező hatásainak teljes mértékű érvényesülése érdekében a kezelés előtt a láncot alaposan tisztítsuk meg. A kezelést követően a külső hőmérséklettől függően várakozzunk 10-20 percre, amíg a lánc tagokból elpárolog az oldószer.

Előnyök

A Castrol Chain Lube Racing:

- Nagy mértékben terhelhető, a kiszóródásnak és kimosódásnak jól ellenálló kenőfilmet képez .
- Tartósan nagy terhelés és sebesség mellett is védelmet nyújt a kopással és a lánc megnyúlásával szemben.
- A súrlódás mérséklésével csökkenti a hajtólánc üzemi hőmérsékletét, ezzel hozzájárul az élettartam meghosszabbításához.
- Kifogástalan védelmet nyújt a korrózióval szemben.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Typical
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.808
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D92	°C	< 0

A Castrol Chain Lube Racing az európai és japán motorkerékpárgyártók által beépített O-, X- és Z-gyűrűs hajtóláncokhoz egyaránt alkalmazható.

Minősítések és jóváhagyások

Chain Lube Racing is suitable for standard O-ring, X-ring and Z-ring type chains fitted on motorcycles from leading European and Japanese Manufacturers

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Chain Lube Racing

16 Sep 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>