

## Castrol EDGE 5W-30 LL

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

### Termékleírás

A jármű technológia fejlődésével napjaink motorjai még erősebbé és hatékonyabbá váltak. Ennek következtében a motorokban uralkodó effektív középnyomás, a motorok terhelése nagyobb mint valaha volt.

Továbbra is a motorolaj feladata marad az alkatrészek fémes érintkezésének megakadályozása, így az olajfilmnek rendkívül erősnek kell lennie és meg kell őriznie kivételes teljesítőképességét.

Legerősebb és legkorszerűbb követelményeket teljesítő olajunk, a Castrol EDGE a **TITANIUM FST™** hatására kétszer erősebbé vált így minden eddiginél biztosabban képes megakadályozni a kenőfilm leépülését és mérsékelni a súrlódást.

A Castrol EDGE a **TITANIUM FST™** segítségével hatékonyan hozzájárul ahhoz hogy az Ön motorja mindenkor képes legyen a legjobb teljesítményre.

### Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 5W-30 LL mindazon benzin- és dízelüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártó ACEA C3 minősítésű SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol EDGE 5W-30 LL azokhoz a modellekhez is felhasználható amelyekhez VW 504 00 / 507 00, Porsche C30 vagy MB 229.31/229.51 jóváhagyású SAE 5W-30-as motorolaj használatát írják elő.

### Előnyök

A Castrol EDGE 5W-30 LL maradéktalanul megfelel a szűk illesztésekkel gyártott, magas fokú védelmet és alacsony viszkozitású motorolajat igénylő korszerű motorok követelményeinek.

A Castrol EDGE 5W-30 LL használatával:

- A motor teljesítménye rövid távokon és hosszú autópályákon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik
- A motor tartós terhelések mellett is megőrzi kifogástalan teljesítőképességét
- Független tesztekkel igazoltan javul a motor hatékonysága
- A legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelem biztosítható

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE 5W-30 LL
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.851
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	173
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-39
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	196
Szulfáthamu tartalom	DIN 51575	súly %	0.75
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.6

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
VW 504 00/ 507.00

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 5W-30 LL  
17 Feb 2015  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.  
+36 (1) 799-0350  
<http://www.castrol.hu>