



## ILOFORM PN 226

### MEGMUNKÁLÓOLAJ

*Típus:* Ásványolajalapú, klórtartalmú, nagy mértékben adalékolt mélyhúzóolaj.

*Alkalmazás:* Lemezalakításnál többlépcsős szerszámokhoz, normál- és finomkivágáshoz, mélyhúzáshoz minden (könnyű és nehéz) tartományban.  
Rúd- és profilhúzáshoz, dróthúzáshoz előkezelés nélkül vagy meszezés illetve rostolás után. Ötvözött-, és ötvözetlen acélokhoz.  
Rozsdamentes acélhoz és nikkelötvözetekhez is ajánlott.

*Tulajdonságok:*

- klórtartalmú,
- nagy mennyiségű EP–adalék,
- kiváló nedvesítő képesség,
- polárosan ható adalékok,
- kifogástalan tapadás a felületen,
- jó korrózióvédő képesség,
- jó a bőrkimélő képessége.

*Műszaki adatok:*

			ILOFORM PN 226
Szín /Kinézet			sötétbarna
Sűrűség 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	1030
Viszkozitás 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	67
Lobbanáspont	ISO 2592	°C	180

*A táblázati adatok átlagértékek.*

	Zsír	Aktív kén	Lekötött kén	Foszfor	Klór
<b>Hatóanyagok</b>	+	-	-	+	+

ILOFORM PN 226 nem tartalmaz nitritet, PTBB-t, PCB-t vagy PCT,-t, ezért különösen munka- és környezetbarát anyagként van besorolva.

A vonatkozó biztonsági adatlapot figyelembe kell venni.  
A termék fejlesztése érdekében a receptura változtatásának jogát fenntartjuk.

