

Castrol Syntrans V FE 75W-80

üzemanyagtakarékos hajtóműolaj

Termékleírás

A Castrol Syntrans V FE 75W-80 egyedi adalékcsoporttal készült, kiemelkedő szinkronizációs tulajdonságú, fokozott üzemanyagtakarékoságot eredményező teljesen szintetikus hajtóműolaj. Az API GL-4 besorolású hajtóműolajat igénylő kézi kapcsolású sebességváltók, osztóművek és véglehajtások széles köréhez alkalmazható. A Castrol ajánlásával a Volkswagen, Audi, Seat és Skoda modellek 5 és 6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóihoz is felhasználható.

Előnyök

- Az alacsony viszkozitási értékekkel kombinált kiemelkedő szintű kopással szembeni védelem számos sebességváltónál üzemanyag megtakarítási lehetőséget nyújt.
- A kiváló hidegfolyási képesség javítja a váltási komfortot és a váltó védelmét a hidegindítások során.
- Az optimális súrlódási jellemzők meghosszabbítják a szinkronizációs egységek élettartamát.
- A magasfokú nyírési stabilitás révén az olaj a teljes szervizciklus során megtartja kivételes jellemzőit.
- A magasfokú hőállóság hatékonyan hozzájárul a hajtómű tisztaságához, ezzel meghosszabbítja a hajtóműolaj és a hajtómű élettartamát

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Syntrans V FE 75W-80
Sűrűség 15 °C-on	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	40
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viszkozitási index	DIN ISO 2909	-	151
Brookfield viszkozitás -40 °C-on (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Dermedéspont	ISO 3016	°C	- 60
Lobbanáspont (nyílttéri)	DIN-ISO 2592	°C	220

Megfelel a VW G 052 171 és a VW G 052 532 jóváhagyások követelményeinek

Minősítések és jóváhagyások

API GL-4+

Audi TL 52532

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Syntrans V FE 75W-80

19 May 2015

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos használata, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>